



# CompassAnalyzer™

起搏系统分析仪 MSC9112

精准 便携

- 3.8 英寸 LCD 液晶屏
- 大号屏显数字
- 一键参数切换
- 大旋钮调试键
- 一键 P/R 波自动测试
- 更换电池时，1 分钟不间断安全工作
- 测试安全锁
- 使用 AA（五号）普通碱性电池

## 包装清单

每个包装内含：

- ◆ MSC9112 型起搏系统分析仪 1 台
- ◆ MSC9137 型手术电缆 1 件
- ◆ 产品使用说明书，体外设备识别登记卡，随机标签，合格证

## 设备规格

以下参数规格适用于：心脏阻抗  $500\ \Omega \pm 1\%$  条件下

|          |                                             |             |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
| 默认参数     | 脉冲频率：70 ppm；感知灵敏度：2 mV；脉冲幅度：5 V；脉冲宽度：1.5 ms |             |
| 紧急模式参数   | 脉冲频率：70 ppm；感知灵敏度：2 mV；脉冲幅度：10 V；脉冲宽度：2 ms  |             |
| 脉冲频率     | 范围：30~50 ppm                                | 步长：5 ppm    |
|          | 范围：50~100 ppm                               | 步长：2 ppm    |
|          | 范围：100~200 ppm                              | 步长：5 ppm    |
| 感知灵敏度    | 范围：0.5~1.0 mV                               | 步长：0.1 mV   |
|          | 范围：1.0~3.0 mV                               | 步长：0.2 mV   |
|          | 范围：3.0~10.0 mV                              | 步长：0.5 mV   |
|          | 范围：10.0~20 mV                               | 步长：1.0 mV   |
| 脉冲幅度     | 范围：0.1~1.0 V                                | 步长：0.1 V    |
|          | 范围：1.0~3.0 V                                | 步长：0.2 V    |
|          | 范围：3.0~10.0 V                               | 步长：0.5 V    |
| 脉冲宽度     | 范围：0.06~0.6 ms                              | 步长：0.06 ms  |
|          | 范围：0.6~2.0 ms                               | 步长：0.1 ms   |
| 不应期      |                                             | 250 ms（固定）  |
| 电极导线阻抗测量 | < 200 欧姆                                    | 显示 < 200    |
|          | 200~500 欧姆                                  |             |
|          | 501~1000 欧姆                                 |             |
|          | 1001~4000 欧姆                                |             |
|          | > 4000 欧                                    | 显示 > 4000   |
| P/R 波测量  | 0.5~2.0 mV                                  | 显示步长：0.1 mV |
|          | 2.1~25.0 mV                                 | 显示步长：0.1 mV |

|    |        |                     |
|----|--------|---------------------|
| 尺寸 | 厚度     | 25 mm $\pm$ 5 mm    |
|    | 宽度     | 94 mm $\pm$ 5 mm    |
|    | 长度     | 178 mm $\pm$ 5 mm   |
| 重量 | 不含电池   | 300 g $\pm$ 20 g    |
| 温度 | 工作温度   | 10°C 至 40°C         |
|    | 存储温度   | -20°C 至 55°C        |
|    | 运输温度   | -20°C 至 55°C        |
| 湿度 | 工作湿度   | 30% ~ 75%           |
|    | 运输存储湿度 | 30% ~ 93%           |
| 电池 | 电池类型   | LR6-1.5V 电池（AA x 2） |

详细规格参数请参考产品使用说明书。

注册证号：沪械注准 20182120277



创领心律管理医疗器械（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 3 幢 3 楼和 4 楼 401 室

电话：021-68862000 邮编：201203 www.chuang-ling.com